

## Assortiment

### Agricon® prefab betonnen erfverharding standaard en bedrijfsvloerplaat 2x2

---

### Agricon® prefab betonnen erfverharding standaard

---

#### Specificaties

Betonkwaliteit	: C50/60
Randafwerking	: ronde vellingkant van 8 mm rond
Oppervlakte	: zeer stroef , zie specificatieblad
Wapening	: B500A

#### Overzicht afmetingen:

Afmetingen lxb (cm)	Dikte (cm)	Aslast (ton)	Wapening
140x100	15	18	Dubbel
160x120	10	8,5	Dubbel
200x100	10	8,5	Dubbel
200x100	10	10	Dubbel
200x100	12	13	Dubbel
200x100	14	15	Dubbel
200x100	16	18	Dubbel
200x120	10	8,5	Dubbel
220x120	10	8,5	Dubbel
240x120	12	12	Dubbel
200x120	10	10	Dubbel
200x120	12	13	Dubbel
250x120	12	12	Dubbel
300x120	12	12	Dubbel
300x120	14	15	Dubbel
350x120	14	15	Dubbel
400x120	14	10	Dubbel
100x100	10	10	Enkel
100x100	12	13	Enkel
100x100	14	15	Enkel
100x100	16	18	Enkel

## Vervolg assortiment

### Agricon® prefab betonnen erfverharding standaard en bedrijfsvloerplaat 2x2

---

### Agricon® prefab betonnen bedrijfsvloerplaat 2 x 2

---

#### Specificaties

Betonkwaliteit	: C50/60
Randafwerking	: ronde vellingkant van 8 mm rond
Oppervlakte	: matig stroef , zie specificatieblad
Wapening	: B500A

#### Overzicht afmetingen:

Afmetingen lxb (cm)	Dikte (cm)	Aslast (ton)	Wapening
200x200	14	15	Enkel
200x100	14	15	Enkel

Uitgebreide specificaties treft u aan in het specificatieblad: Agricon® prefab betonnen erfverharding standaard en bedrijfsvloerplaat 2x2.

#### Legadvies, ondergrond en fundering

Hiervoor verwijzen we u naar ons specificatieblad: Legvoorschriften Agricon® Erfverhardings-, Bedrijfsvloer- en Driehoekplaten.